



DICHTEN. KLEBEN. PFLEGEN.



# Technisches Merkblatt

## MEM MONTAGE-KLEBER

DEKO



### 1. Eigenschaften/ Anwendung

- **MEM MONTAGE-KLEBER DEKO** ist ein pastöser, lösemittelfreier Klebstoff für den Innenbereich mit starker Anfangshaftung und Endfestigkeit.
- **MEM MONTAGE-KLEBER DEKO** ist ideal zur Verklebung von Dekor- und Dämmplatten, Zierprofilen und -rosetten aus PU-Hartschaum, Styropor oder Hart-PVC, Akustikplatten, Lüftungs- und Kabelkanälen aus PVC, Schildern, keramischen Fliesen, etc.
- **MEM MONTAGE-KLEBER DEKO** eignet sich zur Anwendung auf Untergründen aus Beton, Mauerwerk, Putz und Holz.
- Die Anfangshaftung beträgt bis zu 70 kg/m<sup>2</sup> bei vollflächiger Verklebung.
- **MEM MONTAGE-KLEBER DEKO** ist nicht geeignet für Untergründe wie Bitumen, PE, PP, Weich-PVC und Teflon!

### 2. Untergrund u. Verarbeitung

- Der Untergrund muss trocken, sauber, fest und tragfähig sein.
- Flächen von Staub und Trennmitteln wie Öl, Fett befreien.
- **MEM MONTAGE-KLEBER DEKO** in Form von Streifen oder Punkten einseitig auftragen. Beim Anbringen von Platten muss sich der Abstand der Befestigungsstellen nach dem Gewicht der Teile richten (i. d. R. 25-30 cm).
- Die Materialien sofort anlegen, damit **MEM MONTAGE-KLEBER DEKO** die Gegenfläche noch gut benetzen kann.
- Dann justieren und ca. 10 Sekunden andrücken bzw. anklopfen.
- Ein vorübergehendes Fixieren der verklebten Materialien ist, aufgrund der hohen Anfangshaftung, in der Regel nicht erforderlich.

**Achtung:** Eine Klebefläche muss saugfähig sein. Nicht einzusetzen, wenn die verklebten Flächen Feuchtigkeit ausgesetzt sind. Beachten Sie immer die Hinweise der Belags- und Materialhersteller.

### 3. Verbrauch

- Der Verbrauch ist Abhängig von der Verklebung.



DICHTEN. KLEBEN. PFLEGEN.



# Technisches Merkblatt

## MEM MONTAGE-KLEBER

DEKO



### 4. Verarbeitungstemperatur

- Ideal zwischen +15°C und +20°C

### 5. Materialzusammensetzung

- Dispersionsklebstoff

### 6. Technische Daten

- Form: Pastös
- Farbe: Weißlich / beige
- Geruch: Schwach, charakteristisch
- GISCODE: Lösemittelfrei gemäß TRGS 610

### 7. Reinigung

- Nicht ausgehärteter **MEM MONTAGE-KLEBER DEKO** kann mit Wasser entfernt werden.
- Ausgehärtete Produktreste lassen sich nur noch mechanisch entfernen.

### 8. Sicherheitstechnische Hinweise

- Das Produkt ist nach EG-Richtlinie/ GefStoffV nicht kennzeichnungspflichtig.
- Die beim Umgang mit Chemikalien üblichen Vorsichtsmaßnahmen sind zu beachten.
- Die Gefahrenhinweise und Sicherheitsratschläge auf den Gebinden und in den Sicherheitsdatenblättern sind zu beachten.

### 9. Lagerung

- **MEM MONTAGE-KLEBER DEKO** muss trocken und frostfrei gelagert werden.
- Im verschlossenen Originalgebinde und bei sachgerechter Lagerung ist **MEM MONTAGE-KLEBER DEKO** mindestens 36 Monate haltbar.



DICHTEN. KLEBEN. PFLEGEN.



## Technisches Merkblatt

# MEM MONTAGE-KLEBER

DEKO



---

## 10. Lieferform

380 g:

MEM-Artikelnummer: **500543**

EAN-Nr.: **4010327512014**

Die richtige und erfolgreiche Anwendung unserer Produkte unterliegt nicht unserer Kontrolle. Eine Garantie kann daher nur für die Güte unserer Produkte in Rahmen unserer Verkaufs- und Lieferbedingungen gegeben werden, nicht für deren erfolgreiche Weiterverarbeitung. Unsere technischen Merkblätter wollen nach bestem Wissen beraten. Verbindlichkeiten, auch in patentrechtlicher Hinsicht, können daraus nicht abgeleitet werden. Eigenschaftszusicherungen und Verwendungsmöglichkeiten, die über die in diesem technischen Merkblatt zu gesicherten hinausgehen, bedürfen unserer schriftlichen Bestätigung.

Stand Juli 2013 – ältere Ausgaben ungültig.