Produktdatenblatt:
SIGA-*Rissan*®

Aktualisiert am: 13.05.2013

Inverkehrbringer: SIGA

Art der Anwendung: dauerhaft luftdichte Anschlüsse und Durchdringungen in Dampfbremsbahnen und Holzwerkstoffplatten

Verlegeanleitung: siehe Gebrauchsanleitung

Aufbau: armierte Spezialfolie aus PE, dehnbar, grüntransparent mit SIGA-Hochleistungsklebstoff

Verpackungseinheit:

Rissan 60	10 Rollen / Karton
Rissan 100	6 Rollen / Karton
Rissan 150	4 Rollen / Karton

Merkmale:

		Normen	Einheiten	Werte
Masse	Länge / Breite Länge / Breite Länge / Breite	Rissan 60 Rissan 100 Rissan 150	m m m	25 / 0.06 25 / 0.10 25 / 0.15
Temperaturbeständigkeit			°C	- 40 °C bis + 100 °C
Verarbeitungstemperatur			°C	ab - 10 °C
Diffusionsäquivalente Luftschichtdicke s_d		EN 1931	m	40
Luftdichtheit: **Fugendurchlasskoeffizient** **Längenbezogene Referenzluftdurchlässigkeit**	a-Wert Q_{1000}-Wert	EN 12114	m^3/(hmdaPA2/3) m^3/(mh)	< 0.1 ≤ 0.25
Alterungsbeständigkeit		hohe Dauerklebkraft, kann weder austrocknen noch versprö-den, da ohne Kautschuk, Harz oder Lösemittel, macht Bau-bewegungen zuverlässig und dauerhaft mit		
Lagerfähigkeit		unbegrenzt		