

# Produktdatenblatt:

## SIGA-Primur® Rolle



**Aktualisiert am:** 13.05.2013

**Inverkehrbringer:** SIGA

**Art der Anwendung:** dauerhaft luftdichte und winddichte Anschlüsse an verputztes Mauerwerk und andere mineralische Untergründe

**Verlegeanleitung:** siehe Gebrauchsanleitung

**Aufbau:** Hochleistungs-Klebmasse dauerhaft stark klebend und elastisch

**Verpackungseinheit:** 10 Rollen / Karton

### Merkmale:

		Normen	Einheiten	Werte
<b>Masse</b>	Länge Breite / Dicke		m m	8 0.012 / 0.004
<b>Temperaturbeständigkeit</b>			°C	- 40 °C bis + 100 °C
<b>Verarbeitungstemperatur</b>			°C	ab - 10 °C
<b>Diffusionsäquivalente Luftschichtdicke <math>s_d</math> (bei Raupenstärke 4 mm)</b>		EN 1931	m	4
<b>Luftdichtheit: Fugendurchlasskoeffizient Längenbezogene Referenzluftdurchlässigkeit</b>	a-Wert Q <sub>1000</sub> -Wert	EN 12114	m <sup>3</sup> /(hmdaPA2/3) m <sup>3</sup> /(mh)	< 0.1 ≤ 0.25
<b>Alterungsbeständigkeit</b>		hohe Dauerklebkraft, kann weder austrocknen noch verspröden, da ohne Kautschuk, Harz oder Lösemittel, macht Baubewegungen zuverlässig und dauerhaft mit		
<b>Lagerfähigkeit</b>		unbegrenzt		